

## MESVAC RULOSEC-INBROTTSKYDD

Mesvacs Rulosec-produkter lämpar sig som butiksentréer eller passagestyrning i köpcentrum, som portar i kalla parkeringshus, som inbrottskydd i fönster och till att skärma av diskar, butiker, lastkajer, sophus samt carportar i radhus. Produkterna används också för olika specialtillämpningar, t.ex. till att skärma av skåpsystem och pallställ, och som portar eller skyddsväggar i automatlager.

[Öppna RT-kort här >>](#)

## SKYDDSKLASSER

Vi har produkter i tre olika klasser för att täcka alla slags skyddsbehov:

1000-serien, inbrottskydd på grundnivå

Produkterna lämpar sig för objekt av varierande typ, som i regel kräver lättare skydd.

2000-serien, oklassificerat inbrottskydd

Produkterna i 2000-serien är något enklare och förmånligare versioner av produkterna i 3000-serien. Till 2000-serien hör bl.a. inbrottsgaller och lastutrymmen, entréer i köpcentrum osv. Produkterna i 2000-serien ger ett mycket gott inbrottskydd. Försedda med mekaniskt lås uppfyller produkterna de finska försäkringsbolagens anvisning 2.2 gällande inbrottskydd.

3000-serien, certifierat inbrottskydd av klass 2 och 3

Produkterna i denna serie är avsedda för objekt med höga säkerhetskrav. Alla produkter i 3000-serien är testade och klassificerade av både VTT (Statens tekniska forskningscentral i Finland) och SSF (Svenska stöldskyddsföreningen). Utifrån testerna har Finska Försäkringsbolagens Centralförbund beviljat produkterna i 3000-serien de första officiella klassificeringarna av inbrottskydd i Finland.

## DIMENSIONERING

Måttuppgifter får du av vår planerings- och konsulttjänst, tel. 010 836 3000, eller så kan du hämta uppgifterna på vår extranet-tjänst.

## MONTERINGSANVISNING

Mesvac inbrottskydd/rulljalousier kan monteras antingen i eller på utsidan av en öppning. Vid behov kan du få monteringsanvisningar av oss i elektronisk form eller som papperskopia.

## MESVAC 1300

Mesvac 1300 är särskilt avsedd som avskärmning av skåpsystem och serveringsdiskar. Modellen har en rak profil och ser därmed mycket bra ut i nedsänkt läge. Mesvac 1300 kan också rullas avigvänd så att "paradsidan" kommer mot rullen.

## Teknisk information

- 30 mm hög heltäckande profil av strängpressad aluminium
- Vikt 7,5 kg/m<sup>2</sup>
- Kan också rullas avigvänd

## **MESVAC 2500**

Mesvac 2500 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port till kyllager. Modellen är något enklare än ett certifierat inbrottsskydd; endast låsen saknas.

### **Teknisk information**

- 50 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Vikt 9,5kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2540**

Mesvac 2540 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port till kyllager. Modellen är något enklare än ett certifierat inbrottsskydd; endast låsen saknas. Ett särdrag för Mesvac 2540 är den perforerade profilen, som på en gång ger genomsikt och ett mycket gott inbrottsskydd.

### **Teknisk information**

- 50 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade 4 mm runda hål
- Vikt 9 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2560**

Mesvac 2560 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port vid lastkajer. Modellen är något enklare än ett certifierat inbrottsskydd; endast låsen saknas. Mesvac 2560 har en hålyta på 56 %, vilket innebär att lastkajer eller kyllager som försetts med porttillämpningar av modellen inte minskar på byggnadens kvadratmeteryta. Vi kan också leverera gångdörrar och fasta delar med samma profil som rulljalusien.

### **Teknisk information**

- 50 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade hål, 60 \* 34 mm
- Vikt 6,5 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2600**

Mesvac 2600 är avsedd som lätt inbrottsskydd och som avskärmning av diskar. Tack vare det lättrullade utförandet kräver den inte mycket monteringsutrymme, utan är också lättmonterad.

### **Teknisk information**

- 65 mm hög profil av strängpressad aluminium

- Vikt 6 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2660**

Mesvac 2660 är avsedd som butiksentré i köpcentrum, lätt inbrottsskydd och passagespärr. Ett särdrag för Mesvac 2660 är den utmärkta genomsikten i kombination med ett tillräckligt gott inbrottsskydd.

### **Teknisk information**

- 65 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade hål, 60 \* 44 mm
- Vikt 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2700**

Mesvac 2700 är avsedd som lätt inbrottsskydd och som avskärmning av diskar. Tack vare det lättrullade utförandet kräver den inte mycket monteringsutrymme, utan är också lättmonterad.

### **Teknisk information**

- 76 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Vikt 7 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2740**

Den eleganta Mesvac 2740 med levande yta är resultatet av ett designsamarbete med arkitekter. Mesvac 2740 är avsedd som butiksentré i köpcentrum, lätt inbrottsskydd och passagespärr. Modellen kombinerar elegant design med utmärkt genomsikt.

### **Teknisk information**

- 76 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade hål, 90 mm, 44 mm och 15 mm
- Vikt 6,5 kg/m<sup>2</sup>

- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2770**

Mesvac 2770 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port till kyllager. Ett särdrag för Mesvac 2770 är den perforerade profilen, som på en gång ger genomsikt och ett mycket gott inbrottsskydd.

### **Teknisk information**

- 76 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade 7 mm runda hål
- Vikt 6,9 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 2790**

Mesvac 2790 är avsedd som butiksentré i köpcentrum, lätt inbrottsskydd och passagespärr. Ett särdrag för Mesvac 2790 är den utmärkta genomsikten i kombination med ett tillräckligt gott inbrottsskydd.

### **Teknisk information**

- 76 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade hål, 90 mm och 44 mm
- Vikt 6,5 kg/m<sup>2</sup>
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## **MESVAC 3500**

Mesvac 3500 är avsedd för objekt med särskilt höga säkerhetskrav. Modellen är testad i extrema förhållanden och uppfyller kraven i inbrottsskyddsklass 3.

### **Teknisk information**

- 50 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Vikt 9,5kg/m<sup>2</sup>
- ASSA-Abloy regellås som standard
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## MESVAC 3540

Mesvac 3540 är avsedd för objekt med särskilt höga säkerhetskrav. Modellen är testad i extrema förhållanden och uppfyller kraven i inbrottsskyddsklass 3. Ett särdrag för Mesvac 3540 är den perforerade profilen, som på en gång ger genomsikt och ett mycket gott certifierat inbrottsskydd.

### Teknisk information

- 50 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade 4 mm runda hål
- Vikt 9 kg/m<sup>2</sup>
- ASSA-Abloy regellås som standard
- Vid behov upp till 15 m bredd inomhus

## MESVAC 3560

Mesvac 3560 är avsedd för objekt med särskilt höga säkerhetskrav. Modellen är testad i extrema förhållanden och uppfyller kraven i inbrottsskyddsklass 2. Ett särdrag för Mesvac 3560 är den utmärkta genomsikten i kombination med ett mycket gott certifierat inbrottsskydd.

### Teknisk information

- 50 mm hög profil av strängpressad aluminium
- Stansade hål, 60 \* 34 mm
- Vikt 6,5 kg/m<sup>2</sup>
- ASSA-Abloy regellås som standard
- Vid behov upp till 15 m bredd
- 3 mm ståltappar
- inbrottsskydd på grundnivå lastutrymmen

certifierat inbrottsskydd av klass 2 och 3

- Alla produkter i 3000-serien är testade och klassificerade av både VTT (Statens tekniska forskningscentral i Finland) och SSF (Svenska stöldskyddsföreningen). Utifrån testerna har Finska Försäkringsbolagens Centralförbund beviljat produkterna i 3000-serien de första officiella klassificeringarna av inbrottsskydd i Finland.

Alla produkter i 3000 serien är testade och godkända av SSF (Svenska stöldskyddsföreningen).

- Mesvac 2560 har en hålyta på 56 %, vilket innebär att lastkajer eller kyllager som försetts med porttillämpningar av modellen inte minskar på byddnadens kvadratmeteryta.
- ASSA-Abloy regellås