



Syöttökaapeli 5G1,5 mm<sup>2</sup> tuodaan ohjauskeskukselle. Etusulake 3x10A hidas. Ohjauskeskukselta on oltava näköyhteys Nostopöydälle. Asennusputki JM 50 tuodaan ohjauskeskuksen alle lattiatasoon oviaukon keskeltä piirustuksen osoittamalla tavalla. Perustus ei kuulu Mesvac toimitukseen.

3	10056-1-L1-050x050x05	Tasakylkinen L-Profiili, kuumavalsattu	EN10056-1	L1-050x050x05	2130	S 235 JRG2	2
2	10056-1-L1-050x050x05	Tasakylkinen L-Profiili, kuumavalsattu	EN10056-1	L1-050x050x05	2130	S 235 JRG2	2
1	Monttu						1
Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli Lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit		Mittakaava	Tuote		NP3 2000x2000_1100_260 Perustus		
ISO2768-m		1:15 (1:10)	Liittyy				
Massa		kg	Projekti				
Suunn		2013-07-01 HLa	Kuormauslaitteet				
Tark.		2013-07-01 HLa	MESVAC OY Jorvaksen Myllytie 5 02420 Jorvas puh. +358 10 836 3000 fax. +358 6 474 0474 www.mesvac.fi Heikki.Latvala@Mesvac.fi		Ent.		Uusi
Merkki		Muutos	MESVAC		HLa2340		0
0		2013-07-01	HLa				
		Pvm	Muutt.	Hyv			