

# Käyttölaite ITO 400, SupraMatic HT

## Tilaa säästävät käyttölaitteet

### Kisko-ohjattu ketjukäyttökoneisto ITO 400

- Sivulla olevaa rajoitinta ei tarvita
- Hätävapautus liukuvaunun vaijerin kautta
- Lukituksen hätävapautus mahdollinen ulkopuolelta
- IP 65 (roiskevesisuojaattu)
- Vakionostolle (N, ND) ja matalanostolle (L, LD)
- Oven maksimikorkeus 4500 mm
- Saatavana myös taajuusmuuttaja-versiona
- Käyntiovellisille oville tilauksesta

Yhdistettävissä ohjauksiin A / B 445, A / B 460 ja B 460 FU



### Käyttölaite SupraMatic HT // UUTUUS alkaen heinäkuusta 2014

- Soveltuu enintään 100 pysäköintipaikalle
- Työntö- ja vetovoima 1000 N (lyhytaikainen huipputeho 1200 N)
- Varustettu sisäänrakennetulla ohjauselektronikalla, sis. 2-kertainen 7-segmenttinäyttö käyttölaitetoimintojen asettamiseksi suoraan käyttölaitteesta
- Vaihtoehtoinen ulkoinen ohjaus 360: ajokaistan säätelyyn, varoitusvalojen tai lisäpiirilevyjen liitää varten
- Pehmeä liikkeellelähtö ja pehmeä pysäytys hiljaista ja ovea säästävää liikettä varten
- Patentoitu oven lukitus käyttökiskossa, lukituksen hätävapautus sisäpuolelta
- Liitännäkaapeli, jossa europistoke, toinen ripustus ohjauksiskolle FS 60 ja FS 6
- Jousenkatkeamissuojalla varustettuihin oviin
- SupraMatic HT: leveys enint. 6750 mm (7000 mm tilauksesta), korkeus enint. 3000 mm
- Vakionostolle (N) ja matalanostolle (L)
- Käyntiovellisille oville, ALR F42 Glazing -malleille ja oikeaa lasia sisältäville malleille tilauksesta
- Ei oville, joiden lamellipaksuus on 67 mm

