


Syöttökaapeli 5G1,5 mm<sup>2</sup> tuodaan ohjauskeskukselle. Etusulake 3x10A hidas.  
 Ohjauskeskukselta on oltava näköyhteys Nostopöydälle. Asennusputki JM 50  
 tuodaan ohjauskeskuksen alle lattiatasoon oviaukon keskeltä piirustuksen  
 osoittamalla tavalla. Perustus ei kuulu Mesvac toimitukseen.

3	10056-1-L1-050x050x05	Tasakylkinen L-Profiili, kuumavalssattu	EN10056-1	L1-050x050x05	2130	S 235 JRG2	2	
2	10056-1-L1-050x050x05	Tasakylkinen L-Profiili, kuumavalssattu	EN10056-1	L1-050x050x05	1130	S 235 JRG2	2	
1	Monttu							1
Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli Lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl	
Yleistoleranssit		Mittakaava	Tuote		NP2 1000x2000_260 Perustus			
ISO2768-m		1:13 (1:8)	Liittyy					
Massa		kg	Projekti					
Suunn.		2012-11-19 HLa	Perustukset					
Tark.		2012-11-19 HLa	 MESVAC OY Jorvaksen Myllytie 5 02420 Jorvas puh. +358 10 836 3000 fax. +358 6 474 0474 www.mesvac.fi Heikki.Latvatalo@Mesvac.fi		Ent.		Uusi	
Merkki		Muutos	Pvm		Muutt.		Hyv.	
							HLA1826	