

AK60 ja AK120

Kaksikankaiset palorullaverhot paloluokissa EI60, EI90 ja EI120



Yleistä

Mesvac AK60- ja AK120 -palorullaovet ovat kaksikankaisia, CE hyväksytyjä palorullaovia. Ovilehdet on valmistettu kahdesta palonkestävästä erikoiskangaslevystä, joihin on ommeltu patentoitu lämpöeriste. Ovi on suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi, sulkeutuen palotilanteessa joko kiinteistönjärjestelmän tai paloilmaisimen impulssista. Ovilehdet rullautuvat synkronoidusti kahdelle akselille, niiden väliin jää 750 mm tiivis ilmatila. Hälytyksen sattuessa oven sulkeutuminen tapahtuu painovoimaisesti. Ovi on varmistettu vakiona akkuvarmennuksella, jonka ansiosta ovi pysyy auki mahdollisten sähkökatkosten aikana.

Ominaisuudet

- CE hyväksytty 13241:2003+A2:2016 & EN16034:2014 EI luokitukset alkaen EI₂30 aina EI₂120 asti
- CE-merkinnän maksimi kokoraja paloluokille EI₁60 ja EI₂90: 8000 x 10000 mm (L x K) valoaukko
- CE-merkinnän maksimi kokoraja paloluokalle EI120: 9740 x 10000 mm (L x K) valoaukko
- Hälytyksestä painovoimainen sulkeutuminen (50 Hz 230 Vac, sulake 10 A, syöttö 3G1,5
- Paino riippuen paloluokasta alkaen 5 kg/m² - 12 kg/m²
- Avautumisnopeus on 8 - 12 cm/s
- Sulkeutumisenopeus hätätilanteessa noin 12 cm/s
- Näkyvät teräsovat galvanoitua terästä (optiona RST, RAL sekä korroosiosuojaus luokkaan C5 asti
- Keskuksen mitat: 260 x 312 x 125

Mesvac AK60 ja AK120 kaksikankaiset palorullaovet:

